

ECO DUO



EXTRA SÄKERHET

Personskyddsbrytare typ A
med DC-övervakning

SMART

Laddboxen är utrustad med
olika smarta och uppkopplade
lösningar



2 UTTAG

Ladda två bilar samtidigt


22kW

Upp till 11 mil i timmen

MADE IN NÄSSJÖ

Utvecklad och producerad i
Nässjö

VARFÖR ECO DUO?



FULL KRAFT

Eco Duo erbjuder full kraft upp till 22kw. Laddaren finns i olika utföranden, både 1-fas och 3-fas. Eco Duo är utrustad med typ 2 anslutning.

SNABBARE

Med en Eco Duo 3-fas laddbox, laddar du 10 gånger snabbare än ett vanligt uttag. Med full maxeffekt ger det 11 mil i timmen.

KOMPATIBEL

Eco Duo fungerar med alla elbilar och elhybrider på marknaden. Laddboxen använder typ 2 anslutning vilket är standard på marknaden.

SÄKERHET

Utrustad med inbyggd personskyddsbrytare typ A samt DC-övervakning och inbyggd energimätare. Vår laddbox är även klassad med IK10 och IP54 för extrema förhållanden.

SMART

Eco Duo är utrustad med digitala lösningar för att administrera och styra produkten. Det ger ägaren av laddboxen möjlighet att välja vilken operatör som ska användas för debitering av slutanvändare.

INSTALLATÖRENS BÄSTA VÄN



MARKNADENS ENDA LADDBOX DÄR ALLT ÄR INBYGGT

- Personskyddsbrytare typ A
- DC-övervakning
- Inbyggd energimätare
- Plug and play
- RFID-läsare
- Beröringsskydd
- 25 mm² plint för inkommande kabel
samt vidarematning

UTVECKLAD TILLSAMMANS MED SVERIGES ELEKTRIKER

Laddboxen är utvecklad tillsammans med erfarna elektriker för att skapa en så smidig installation som möjligt. Laddboxen erbjuder marknadens största utrymme för koppling vid installation.





MADE IN NÄSSJÖ

Laddboxen är utvecklad och producerad i Nässjö. Eldon Installation har en lång historik gällande produktion av kvalitativa elkomponenter och innovativa lösningar inom elfördelningssystem. Eldon Installation erbjuder idag ett komplett produktutbud av laddlösningar till elbilar samt elhybridsbilar.

Produkten är utvecklad för att klara det svenska klimatet och de publika miljöerna där laddboxarna ska placeras. Eco Duo innehar IK10 och IP54, vilket betyder att laddboxen klara extrema förhållanden - perfekt för offentliga miljöer.

SMART

Eco Duo är utrustad med OCPP och därmed kan ägaren fritt välja vilken operatör som kommer sköta debitering mot slutkund. Valet av operatör påverkar sedan vilka funktioner samt underlagsmöjligheter som kan skapas. Med OCPP kan en ägare sammankoppla oändligt med enheter, det är strömförsörjningen som begränsar effekten. Vi kan även erbjuda vår egna IMD lösning, där samma smarta funktioner finns.



SÄKERHET

Med Eco Duo kan du som fastighetsägare sova gott om natten. I våra laddboxar finns det alltid personskyddsbrytare typ A, med DC-övervakning, vilket är säkrare än marknadens standard som använder enbart jordfelsbrytare. Alla våra laddboxar är även utrustade med ett extra beröringsskydd.

FÖRDELAR

- Utvecklad och producerad i Nässjö
- Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 - 22kW
- Välj mellan 1-fas eller 3-fas
- Dynamisk lastbalansering
- Automatisk köfunktion
- 4G eller LAN-koppling
- RFID-läsare
- DC-övervakning
- Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
- Inbyggd energimätare
- Passar alla elbilar
- Välj mellan kabel eller uttag
- Välj din färg (större order)
- Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.

SPECIFIKATION

DIMENSIONER



TEKNISK

Laddning

Laddeffekt: 1,8 - 22 kW
8A 1-fas till 32A 3-fas ställs in via vald plattform
Upp till 7,4 kW med 32A 1-fas
Upp till 22 kW med 32A 3-fas
Uttag: Typ 2, hona (IEC 62196-2)
Spänning: 230V /400V AC

Säkerhet

Inbyggd personskyddsbrytare typ A
Inbyggd DC-övervakning
Inbyggd energimätare
Kapslingsklass: IP54
Slaghållfasthet: IK10
Korrosivitetsklass: C5
Systemlås
RFID-läsare
Följer standarder: IEC 61851-1 (Elfordon konduktivladdning),
IEC61851-22 (Laddstation för växelström), IEC 61439-7 (AEVCS)

Övrigt

Dimensioner (mm): H:440 x B: 359 x D: 136
Drifttemperatur: -25°C till +40°C
Uppkoppling: 4G eller LAN
Statusindikator: LED
Vikt: 12 kg

EN KRAFT ATT RÄKNA MED